



Fereastră Barrier aRX[®]

Pentru cei care doresc mai mult...





Design funcțional

Pentru că te interesează aspectul estetic al proiectului tău am creat Barrier aRX cu o volumetrie armonioasă și design funcțional, pentru orice tip de construcție.



Izolare fonică

Echipate cu sticlă de înaltă calitate și profil cu proprietăți excelente de izolație fonică, oferă avantaje în ceea ce privește eliminarea zgomotelor din exteriorul locuinței.



Preț imbatabil

Calitatea la preț scăzut pare un clișeu. Dar uneori chiar se întâmplă! Ferestrele aRX oferă calitate premium la un preț imbatabil. Cere oferta personalizată!



Izolare termică

Ferestrele sunt echipate în standard cu geam termoizolant SuperLowE (emisivitate super redusă), cu distanțieri calzi (tehnologia warm edge), cu două sau trei foi de sticlă.



Durată lungă de exploatare

Profilul de 70 mm are încorporat armătură din oțel rectangular ranforsat perimetral. Feroneria aRX este configurată pentru funcționare optimă și constantă.



Economii de energie

Barrier aRX reduce considerabil consumul de energie pe toată durata anului prin reducerea costurilor de răcire, încălzire și iluminare. Gândește echilibrat!





Calități remarcabile

Rame: cu adâncimi constructive de 74 mm, 62 mm și 62 mm cu aripă de renovare de 40 mm;

Armături: de 1.5 mm și 2 mm;

Cercevele: Z59, Z76 și T96 cu armături de 1.5 mm și 2 mm;

Montant: 82 mm cu armătură rectangulară de 1.5 mm;

Montant orb: 60 mm cu armătură de 1.5 mm;

Garnituri: gri coextrudate la profilele albe și bicolore pe corp alb, negre la profilele color pe corp maro;

Baghete pentru geam termoizolant: 24 mm și 42 mm;

Profile de îmbinare: unghi 90 grade, unghi variabil, profil "H" mare pentru profilele albe și profil "H" mic profile color, profil întărire tip "I";

Adaos toc: extensie ramă 25 mm, extensie ramă 40 mm, aripă renovare 40 mm și solbank;

Culori disponibile: alb, nuc, gri antracit, mooreiche, stejar auriu pe corp maro și bicolor pe corp alb;

Drenaje: pe partea frontală a tocului;

Prag aluminiu: universal 20 mm;

FERONERIE :

FERESTRE: aRX cu batare pe verticală (mânere LIMA, mecanisme doar cu dormas de 15 mm, capace balama albe și maro, prelungiri spate și în partea de jos, cu 2 blocatori, începând de la 910 mm cota de TOC, la ferestrele în 2 canate cu montan orb, canatul secundar are zăvoare).

Sau la alegere Roto NT CC (cremon constant)



UȘI: cu broasca multipunct aRX, balamale Roto DLS, shield 28 mm, cilindrii Kaba.

Performanțele aRX

Barrier aRX este o fereastră premium, configurată să înfrunte intemperiiile cele mai dure, oferind siguranță, izolare și economie de energie. Caracteristicile o recomandă:

Coeficient de izolare termică - profil	până la 1.5 W/m ² k
Coeficient de izolare termică - sticlă	până la 0,6 W/ m ² k
Grosimi disponibile ale pachetului de sticlă:	24 mm si 42 mm
Protecție fonică:	până la 40 db
Protecție antiefracție:	până la clasa RC2
Adâncime profil:	70 mm, cu 2 garnituri de etanșare
Lățime vizibilă profil:	115 mm
Număr de camere constructive:	5
Garnituri:	2 rânduri
Feronerie:	aRX sau Roto, cu balamale vizibile

Barrier SRL
str. Poligonului 99
Bacău 600293, România
tel/fax: +4 0234 512 160

  Barrier Romania

www.barrier.ro

